

# FINITURA OPACA ALL'ACQUA PER INTERNO

## IR5000 / RAL

Protezione - Rifinitura - Manutenzione

**Campi d'impiego:** mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, tavoli, sedie, telai, battiscopa.

**Informazioni sul prodotto:** è una finitura pigmentata opaca dotata di buona resistenza all'uso. Garantisce ottima protezione del legno. Esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente.

Nota: alcune essenze legnose possono rilasciare sostanze che potrebbero creare aloni sulla superficie, anche dopo più mani; evitare la verniciatura di essenze in legno massello quali rovere, castagno, teak.\*

**Caratteristiche applicative:** si consiglia l'applicazione di 2-3 mani.

### Istruzioni d'uso

*Legno grezzo.* Carteggiare con carta abrasiva grana 220/280, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di finitura a intervalli di 2-4 ore.

*Legno verniciati.* Carteggiare con carta abrasiva grana 150/180, pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura quindi procedere come su legno grezzo.

**Manutenzione:** si consiglia di utilizzare per la pulizia detergente neutro RR1050 Linea RioVerde.

**Confezioni:** 0,75 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg.

\*Nel caso in cui volete comunque procedere al recupero del vostro manufatto o avete dubbi sul tipo di essenza legnosa, utilizzare Isolante all'acqua bicomponente. Per istruzioni, come legno grezzo.



Conservare a non meno di 5° C



Verniciare a non meno di 10° C




Pronto all'uso



Pennello, Spruzzo, Rullo sintetico



Mescolare bene prima dell'uso



Resa 10m<sup>2</sup>/g



Essiccazione tra le mani 2-4 ore



Essiccazione finale 24 ore



Con acqua fino al 5%



**IL COLORE LO SCEGLI TU!**