



RP4060 FINITURA OPACA

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Campi d'impiego: mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, tavoli, sedie, telai, battiscopa.

Informazioni sul prodotto: è una finitura dotata di ottima trasparenza e buona resistenza all'uso. Garantisce ottima protezione del legno. Formulata a base di resine acrilico-poliuretatiche a ridottissimo contenuto di solventi, è esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 e rimuovere la polvere. Per mantenere la colorazione naturale del legno applicare 2-3 mani di Finitura opaca RP4060 a intervalli di 2-4 ore. Per tinteggiare, applicare una mano di Impregnante classico serie RMxx10 o di Impregnante gel serie RGxx80; attendere 3 ore, quindi applicare 2-3 mani di Finitura opaca RP4060 a intervalli di 2-4 ore.

Legno verniciato. Carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

Sovraverniciabilità: Finitura opaca RP4060.

Confezioni: 0,75 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Spruzzo



Resa 10 m² / L



Mescolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2-4 ore



Essiccazione finale 24 ore



RP4060
TRASPARENTE