



RP4360 FINITURA BIANCA

Protezione-Rifinitura-Manutenzione

Campi d'impiego: mobili, arredi e complementi d'arredo, porte per interni, tavoli, sedie, telai, battiscopa.

Informazioni sul prodotto: è una finitura dotata di buona resistenza all'uso. Garantisce ottima protezione del legno. Formulata a base di resine acrilico-poliuretaniche a ridottissimo contenuto di solventi, è esente da sostanze problematiche per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente.

Nota: alcune essenze legnose possono rilasciare sostanze colorate che possono creare aloni gialli sulla superficie anche dopo più mani; evitare la verniciatura di essenze in legno massello quali rovere, castagno, teak.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 e rimuovere la polvere. Applicare 3-4 mani di Finitura bianca RP4360 a intervalli di 2-4 ore.

Legno verniciato. Carteggiare con carta abrasiva grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

Sovraverniciabilità: Finitura bianca RP4360.

Confezioni: 0,75 L.



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Spruzzo



Resa 10 m² / L



Mescolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2-4 ore



Essiccazione finale 24 ore



RP4360
BIANCO SATINATO